

D24x40 S3 NAVIGATOR®

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILL



適切な出力

従来機種よりも推進施工するのに、効率的で生産的な出力、回転トルクへと性能向上しています。



トップクラス

速くなったキャリッジ速度で、施工時間の短縮が実現されます。



余裕のある能力

高能力な270rpmのドリル回転速度を備え、余裕を持って推進作業を実施できます。



低騒音形設計

本体は104dB(A)の低騒音で、オペレータ席でも82.9dB(A)であり、近隣家屋への配慮、現場環境の向上に貢献します。



快適なオプションキャブ

バックハウスタイプのキャブオプションは、オペレータにより広い作業環境と快適性を提供します。



AURORA™タッチディスプレイ

フルカラーのタッチディスプレイは、双方向通信、リアルタイム情報、ドリルプランを提示し、生産性を高めるための補助情報を提供しています。

D24x40 S3 Navigator ® 誘導式水平ドリル装置

公称重量/寸法

最小輸送長 : 6. 1m
最小輸送幅 : 226. 1cm
最小輸送高 : 193cm
最小重量 : 9, 389. 3kg
最大重量 : 10, 092. 4kg

燃料等容量

燃料タンク : 166. 6ℓ
不凍液容量 : 14. 7ℓ

掘削泥水システム

最大噴出量 : 189.3ℓ/分
最大圧力 : 72bar

エンジンオプション1

モデル名称 : John Deere 4045
燃料 : ディーゼル
最大エンジン回転数 : 2, 400rpm
総出力 : 125hp (93kW)
排気量 : 4. 5ℓ
冷却方式 : 水冷
吸気方式 : ターボチャージャー[®]
EPA認定形式 : Tier 4 Final (EU Stage IV)

ブレーキアウトシステム : 基本装備 油圧バイス
掘削照明 : 基本装備
フローインジケータ : 基本装備
ステークダウンシステム : 基本装備
キャブ : オプション
ストライクアラート : 基本装備
リモートロックアウト : 基本装備

エンジンオプション2

モデル名称 : John Deere 4045
燃料 : ディーゼル
最大エンジン回転数 : 2, 400rpm
総出力 : 125hp (93kW)
排気量 : 4. 5ℓ
冷却方式 : 水冷
吸気方式 : ターボチャージャー[®]
EPA 認定形式 : Tier 3 (EU Stage IIIA)

ドリルロッド

形式 : Firestick® ドリルロッド
長さ : 3m
ロッド直径 : 6cm
重量 : 33. 1kg
曲げ半径 : 33m

使用能力

押し/引き力 : 124. 6kN
最大キャリッジ速度最大エンジン回転時 : 73. 2m/分
最大回転トルク最大エンジン回転時 : 5, 694. 4Nm
最大回転速度最大エンジン回転時 : 270rpm
最小掘削直径 : 10. 2cm
最大走行速度最大エンジン回転時(前進) : 5. 3km/h
オペレータ騒音レベル : 82. 9dB(A)
キャブ騒音レベル : 75. 7dB(A)
ドリルラック角度 : 14–21° (24. 9–38. 4%)

Vermeer社は、技術、設計および仕様を変更する権利を留保し、改善点を追加します。また予告なしにいつでも製品の製造を中止できます。記述は、説明のみを目的としており、オプション品や部品を表示することができます。マシン仕様の詳細については、お近くのVermeer販売店にお問い合わせください。Vermeer、Vermeerロゴ、FirestickおよびNavigatorは、米国またはその他の国でのVermeer製造会社の商標です。

©2016 Vermeer株式会社 全著作権を所有します。